





MULS slim (Low Vib)

- Нисък разход на енергия поради по-малкия ротор.



- Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с патентовано **нисковибрационно (LW)** разпределение на чуковете. Това осигурява намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, което удължава експлоатационния живот на надробителя.
- Лека, но здрава конструкция за работа с по-малки трактори.
- Гладкото плъзгане на подвижната навесна система се осигурява чрез самосмазващи полиамидни втулки.
- Предавателната кутия със свободно колело предпазва задвижването на трактора и позволява използването на традиционен ВОМ.



Универсален надробител light

	MUL - LW					
	MUL 110 LW	MUL 130 LW	MUL 150 LW	MUL 170 LW	MUL 200 LW	MUL 220 LW
Работна ширина (см)	110	130	150	170	200	220
Изместване на машината (см)	28	41	41	51	51	51
Брой ремъци (бр.)	3	3	3	4	4	5
Скорост на ВОМ (об/мин)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Брой чукове (бр.)	10	12	14	16	18	20
Мощност на трактора (kW)	15 - 29	18 - 33	26 - 40	29 - 44	37 - 51	44 - 59
Мощност на трактора (к.с.)	20 - 40	25 - 45	35 - 55	40 - 60	50 - 70	60 - 80
Тегло на машината (кг)	304	330	368	406	444	470

Универсален надробител slim

	MULS - LW			
	MULS 110 LW	MULS 130 LW	MULS 150 LW	MULS 170 LW
Работна ширина (см)	110	130	150	170
Изместване на машината (см)	-	-	-	-
Брой ремъци (бр.)	3	3	3	3
Скорост на ВОМ (об/мин)	540	540	540	540
Брой чукове (бр.)	10	12	14	16
Мощност на трактора (kW)	11 - 26	15 - 29	18 - 33	22 - 37
Мощност на трактора (к.с.)	15 - 35	20 - 40	25 - 45	30 - 50
Тегло на машината (кг)	190	210	230	250